

| DN | d1 | L mm | SW mm * |
|----|--------|-----------|-------------|
| 6 | 1/8" | 34,5/36,3 | 28,0/24,1 |
| 8 | 1/4" | 34,5/36,3 | 28,0/27,6 |
| 10 | 3/8" | 37,6/37,2 | 34,0/34,0 |
| 15 | 1/2" | 38,6/39,1 | 39,2/39,5 |
| 20 | 3/4" | 44,0/45,4 | 46,0/46,7 |
| 25 | 1" | 51,0/49,0 | 55,0/54,0 |
| 32 | 1 1/4" | 58,0/51,1 | 63,5/63,9 |
| 40 | 1 1/2" | 59,0/54,2 | 71,0/73,5 |
| 50 | 2" | 61,5/58,8 | 85,0/86,9 |
| 65 | 2 1/2" | 71,0/74,5 | 105,5/102,5 |
| 80 | 3" | 90,0/89,5 | 123,7/121,9 |

Większe wymiary śrubunków z nakrętką 8-kątną

311/312 Śrubunek króćce płaskie/króćce stożkowe gwint wewnętrzny

Wykonanie: odlew ze stali 316 [1.4408]
lub 304 [1.4308]. EN10241:2000 [DIN2993].

Gwint BSP wg ISO 228-1G.

Uszczelnienie PTFE / metal-metal.

