

352G Zawór kulowy trzyczęściowy gwintowany

Zawór kulowy, trzyczęściowy, przełot pełny, końcówki z gwintami wewnętrznymi. Uszczelnienie teflonowe [PTFE]. Ciśnienie robocze do 65 Bar. Ze stopą montażową wg ISO 5211. Temperatura pracy od -20 stopni do 200 stopni Celsjusza. Wykonany ze stali 316. Dostępny z atestem EN 10204 3.1



WYMIARY

CALE	przełot mm	długość zabudowy mm	wysokość mm	długość rączki mm	moment obrotowy Nm	waga kg
1/4"	11,6	59,0	51,0	95,0	7,5	0,40
3/8"	12,5	59,0	51,0	95,0	7,5	0,40
1/2"	15,0	64,0	55,0	95,0	7,5	0,50
3/4"	20,0	75,0	63,0	110,0	7,5	0,70
1"	25,0	85,0	74,0	135,0	12,5	1,00
1 1/4"	32,0	97,0	80,0	135,0	15	1,70
1 1/2"	38,0	110,0	92,0	175,0	20	2,40
2"	50,0	132,0	107,0	180,0	25	3,50
2 1/2"	65,0	167,0	128,0	250,0	64	6,70
3"	80,0	187,0	138,0	250,0	85	9,80
4"	100,0	230,0	180,0	300,0	95	19,2

352S Zawór kulowy trzyczęściowy do przyspawania

Zawór kulowy, trzyczęściowy, przełot pełny, końcówki do spawania. Uszczelnienie teflonowe (PTFE).

Ciśnienie robocze do 65 Bar. Ze stopą montażową wg ISO 5211. Temperatura pracy od -20 stopni do 200 stopni Celsjusza. Wykonany ze stali 316. Dostępny z atestem EN 10204 3.1

WYMIARY						
CALE	przełot mm	długość zabudowy mm	wyso- kość mm	długość rączki mm	moment obrotowy Nm	waga kg
1/4"	11,6	59,0	51,0	95,0	7,5	0,40
3/8"	12,7	59,0	51,0	95,0	7,5	0,40
1/2"	15,0	64,0	55,0	95,0	7,5	0,50
3/4"	20,0	75,0	59,0	110,0	7,5	0,70
1"	25,0	85,0	73,0	135,0	12,5	1,00
1 1/4"	32,0	97,0	78,0	135,0	15	1,70
1 1/2"	38,0	110,0	91,0	147,0	20	2,40
2"	50,0	132,0	99,0	165,0	25	3,50
2 1/2"	65,0	167,0	130,0	215,0	64	6,70
3"	80,0	187,0	142,0	215,0	85	9,80
4"	100,0	230,0	174,0	310,0	95	19,2

