

356 Filtr siatkowy kątowy gwintowany

Osadnik kątowy [filtr], końcówki gwintowane wewnętrznie. Uszczelnienie teflonowe [PTFE]. Ciśnienie robocze do 40 Bar. Wykonany ze stali 316. Temperatura pracy od -20 stopni do 200 stopni Celsjusza. Dostępny z atestem EN 10204 3.1

WYMIARY						
CALE	przełot mm	długość zabudowy mm	wysokość mm	siatka [filtr]		waga kg
				średnica otworów mm	podziałowa otworów mm	
1/4"	10,0	65,0	39,0	1,0	2,0	0,20
3/8"	12,0	65,0	39,0	1,0	2,0	0,20
1/2"	15,0	65,0	39,0	1,0	2,0	0,23
3/4"	20,0	80,0	45,0	1,0	2,0	0,36
1"	25,0	90,0	52,0	1,0	2,0	0,07
1 1/4"	32,0	105,0	58,0	1,0	2,0	0,09
1 1/2"	40,0	120,0	72,0	1,0	2,0	1,20
2"	50,0	140,0	80,0	1,0	2,0	1,90
2 1/2"	65,0	180,0	97,0	1,0	2,0	4,30
3"	78,0	200,0	118,0	1,0	2,0	6,30
4"	100,0	240,0	155,0	1,0	2,0	9,50

