

Kołnierze ślepe wg ASME B16.5 300lbs

DN	CALE	KOŁNIERZ				ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	95	12,7	66,7	34,9	4	12,7	15,9	0,62
20	3/4"	115	14,3	82,6	42,9	4	15,9	19,1	1,16
25	1"	125	15,9	88,9	50,8	4	15,9	19,1	1,42
32	1 1/4"	135	17,5	98,4	63,5	4	15,9	19,1	1,79
40	1 1/2"	155	19,1	114,3	73,0	4	19,0	22,2	2,68
50	2"	165	20,7	127,0	92,1	8	15,9	19,1	3,09
65	2 1/2"	190	23,9	149,2	104,8	8	19,0	22,2	4,75
80	3"	210	27,0	168,3	127,0	8	19,0	22,2	6,79
	3 1/2"	230	28,6	184,1	139,7	8	19,0	22,2	9,53
100	4"	255	30,2	200,0	157,2	8	19,0	22,2	12,0
125	5"	280	33,4	235,0	185,7	8	19,0	22,2	15,96
150	6"	320	35,0	269,9	215,9	12	19,0	22,2	21,2
200	8"	380	39,7	330,2	269,9	12	22,2	25,4	34,6
250	10"	445	46,1	387,4	323,8	16	25,4	28,6	55,3
300	12"	520	49,3	450,8	381,0	16	28,6	31,8	78,9
350	14"	585	52,4	514,4	412,8	20	28,6	31,8	107
400	16"	650	55,6	571,5	469,9	20	31,7	34,9	139
450	18"	710	58,8	628,6	533,4	24	31,7	34,9	177
500	20"	775	62,0	685,8	584,2	24	31,7	34,9	223
600	24"	915	68,3	812,8	692,2	24	38,1	41,3	342