

## Kołnierze ślepe wg ASME B16.5 900lbs

DN	CALE	KOŁNIERZ				ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	120	22,3	82,6	34,9	4	19,0	22,2	1,90
20	3/4"	130	25,4	88,9	42,9	4	19,0	22,2	2,72
25	1"	150	28,6	101,6	50,8	4	22,2	25,4	4,08
32	1 1/4"	160	28,6	111,1	63,5	4	22,2	25,4	4,30
40	1 1/2"	180	31,8	123,8	73,0	4	25,4	28,6	5,90
50	2"	215	38,1	165,1	92,1	8	22,2	25,4	11,3
65	2 1/2"	245	41,3	190,5	104,8	8	25,4	28,6	16,0
80	3"	240	38,1	190,5	127,0	8	22,2	25,4	13,2
100	4"	290	44,5	235,0	157,2	8	28,6	31,8	24,5
125	5"	350	50,8	279,4	185,7	8	31,7	34,9	39,5
150	6"	380	55,6	317,5	215,9	12	28,6	31,8	51,5
200	8"	470	63,5	393,7	269,9	12	34,9	38,1	89,0
250	10"	545	69,9	469,9	323,8	16	34,9	38,1	131
300	12"	610	79,4	533,4	381,0	20	34,9	38,1	187
350	14"	640	85,8	558,8	412,8	20	38,1	41,3	224
400	16"	705	88,9	616,0	469,9	20	41,3	44,5	272
450	18"	785	101,6	685,8	533,4	20	47,6	50,8	386
500	20"	855	108,0	749,3	584,2	20	50,8	54,0	488
600	24"	1040	139,7	901,7	692,2	20	63,5	66,7	905

Pozostałe ciśnienia 400lbs, 1500lbs oraz 2500lbs dostępne na zamówienie.



ASKO - TECH  
STAL NIERDZEWNA I KWASOODPORNA

ul. Szczawiowa 57 A, 70-010 Szczecin, tel. 91 485 10 50, fax: 91 482 32 82  
www.askotech.com.pl, e-mail: szczecin@askotech.com.pl