


Dennice EN i ISO

Dennice [kapsle zaślepiające].

Wykonane zgodnie z EN10253-3 lub EN10253-4. Atest wg EN10204 3.1.



DOSTĘPNE GATUNKI

Szeroki wybór	Ograniczony wybór
1.4301/1.4307	1.4541
1.4404	1.4571

TOLERANCJA ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ [EN10253-3]

Średnica zewnętrzna	Klasa	Tolerancja
$D \leq 609,6$	D2	$\pm 1\%$ $\pm 0,5 \text{ mm minimum}$

TOLERANCJA GRUBOŚCI ŚCIANKI [EN10253-3]

Klasa	Tolerancja
$T \leq 4$	-12% / +20%
$T > 4$	-12% / +15%

Dla wszystkich $\pm 0,4 \text{ mm}$ dla złączy wyprodukowanych z rur
 $\pm 0,2 \text{ mm}$ dla złączy wyprodukowanych z blachy

TOLERANCJA WYSOKOŚCI [EN10253-3]

Średnica zewnętrzna	Tolerancja
$D \leq 114,3$	$\pm 4,0 \text{ mm}$
$114,3 < D \leq 114,3$	$\pm 7,0 \text{ mm}$

D [MM]	S [MM]	H [MM]	WAGA [KG]	D [MM]	S [MM]	H [MM]	WAGA [KG]
13,5	2,0	10,5	0,01	30,0	1,5	13,0	0,02
17,2	2,0	11,5	0,01		1,5	12,0	0,02
18,0	1,5	13,0	0,01	33,7	2,0	11,0	0,02
20,0	1,5	12,0	0,01		2,0	12,5	0,02
	2,0	12,0	0,01		2,0	13,0	0,02
21,3	2,0	7,0	0,01		3,0	13,0	0,04
	2,0	13,0	0,01		3,0	14,5	0,03
	2,0	14,5	0,01	38,0	1,5	19,0	0,02
25,0	1,5	12,0	0,01		1,5	15,0	0,03
	2,0	12,0	0,02		2,0	15,0	0,03
26,9	2,0	7,0	0,01		2,0	19,0	0,04
	2,0	105,0	0,02		3,0	19,0	0,05
	2,0	16,0	0,02	40,0	2,0	11,5	0,03
	3,0	12,0	0,02		2,0	14,0	0,03
28,0	1,5	11,0	0,01		2,0	17,0	0,04
	1,5	12,0	0,02	42,4	2,0	11,0	0,04
	2,0	7,0	0,01		2,0	17,0	0,04
	2,0	12,0	0,02		3,0	17,0	0,06

D [MM]	S [MM]	H [MM]	WAGA [KG]	D [MM]	S [MM]	H [MM]	WAGA [KG]
44,0	2,0	13,0	0,04		2,9/3,0	35,0	0,54
	2,0	15,5	0,04		4,0	35,0	0,71
48,3	2,0	17,0	0,05	154,0	2,0	40,0	0,45
	2,0	20,0	0,06	156,0	3,0	40,0	0,67
	3,0	23,0	0,09	159,0	2,0	42,0	0,44
50,8	1,5	19,0	0,05		3,0	42,0	0,67
	2,0	19,0	0,05	168,3	2,0	49,0	0,55
51,0	2,0	18,0	0,06		2,9/3,0	49,0	0,82
53,0	1,5	19,0	0,04		4,0	43,0	1,15
54,0	2,0	19,0	0,06	204,0	2,0	50,0	0,72
56,0	3,0	19,0	0,10	206,0	3,0	50,0	1,08
57,0	2,0	22,0	0,08	219,1	2,0	50,0	0,93
60,3	2,0	19,0	0,07		2,0	68,5	0,96
	2,0	38,0	0,12		2,9/3,0	51,0	1,39
	3,0	22,0	0,12		4,0	51,0	1,87
	4,0	22,0	0,15	254,0	2,0	55,0	1,21
63,0	1,5	18,0	0,06	256,0	3,0	55,0	1,81
64,0	2,0	19,0	0,08	273,0	2,0	63,0	1,33
69,0	2,0	19,0	0,08		2,9/3,0	62,0	1,99
70,0	2,0	20,0	0,09		4,0	62,0	3,10
74,0	2,0	18,5	0,10	304,0	2,0	68,0	1,67
76,1	2,0	26,0	0,13	306,0	3,0	70,0	2,51
	2,0	38,0	0,15	323,9	2,0	72,0	1,93
	2,9/3,0	27,0	0,20		2,9/3,0	72,0	2,90
84,0	2,0	22,0	0,14		4,0	99,0	4,65
86,0	3,0	23,0	0,23	354,0	2,0	84,0	2,11
88,9	2,0	29,0	0,17	355,6	2,9/3,0	89,0	3,52
	2,0	51,0	0,22		4,0	106,0	5,40
	2,9/3,0	30,0	0,26	356,0	3,0	89,0	3,25
101,6	2,0	25,0	0,19	406,0	3,0	98,0	5,00
	3,0	27,0	0,28	406,4	2,9/3,0	98,0	5,00
104,0	2,0	26,0	0,22		4,0	98,0	7,00
106,0	3,0	28,0	0,31	456,0	3,0	108,0	6,06
108,0	2,0	32,0	0,25	457,2	2,9/3,0	107,0	6,10
	3,0	34,0	0,37		4,0	107,0	8,05
114,3	2,0	28,0	0,24	506,0	3,0	120,0	6,56
	2,0/3,0	31,0	0,36	508,0	2,9/3,0	102,0	7,60
129,0	2,0	34,0	0,32		4,0	107,0	9,40
133,0	2,0	34,0	0,31	609,6	2,9	140,0	9,23
	3,0	34,0	0,47		4,0	140,0	14,13
139,7	2,0	35,0	0,35	711,2	3,0	152,0	12,90

Większe wymiary dennic dostępne na zamówienie.