

Kołnierze płaskie typu Slip On wg ASME B16.5 300lbs

DN	CALE	KOŁNIERZ							ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	Y2 [MM]	B2 [MM]	X [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]	
15	1/2"	95	12,7	66,7	34,9	21	22,2	38	4	12,7	15,9	0,62
20	3/4"	115	14,3	82,6	42,9	24	27,7	48	4	15,9	19,1	1,15
25	1"	125	15,9	88,9	50,8	25	34,5	54	4	15,9	19,1	1,39
32	1 1/4"	135	17,5	98,4	63,5	25	43,2	64	4	15,9	19,1	1,67
40	1 1/2"	155	19,1	114,3	73,0	29	49,5	70	4	19,0	22,2	2,53
50	2"	165	20,7	127,0	92,1	32	61,9	84	8	15,9	19,1	2,80
65	2 1/2"	190	23,9	149,2	104,8	37	74,6	100	8	19,0	22,2	4,25
80	3"	210	27,0	168,3	127,0	41	90,7	117	8	19,0	22,2	5,81
	3 1/2"	230	28,6	184,1	139,7	43	103,4	133	8	19,0	22,2	7,72
100	4"	255	30,2	200,0	157,2	46	116,1	146	8	19,0	22,2	10,1
125	5"	280	33,4	235,0	185,7	49	143,8	178	8	19,0	22,2	12,6
150	6"	320	35,0	269,9	215,9	51	170,7	206	12	19,0	22,2	16,0
200	8"	380	39,7	330,2	269,9	60	221,5	260	12	22,2	25,4	24,5
250	10"	445	46,1	387,4	323,8	65	276,2	321	16	25,4	28,6	34,2
300	12"	520	49,3	450,8	381,0	71	327,0	375	16	28,6	31,8	51,3
350	14"	585	52,4	514,4	412,8	75	359,2	425	20	28,6	31,8	72,1
400	16"	650	55,6	571,5	469,9	81	410,5	483	20	31,7	34,9	90,4
450	18"	710	58,8	628,6	533,4	87	461,8	533	24	31,7	34,9	109
500	20"	775	62,0	685,8	584,2	94	513,1	587	24	31,7	34,9	136
600	24"	915	68,3	812,8	692,2	105	616,0	702	24	38,1	41,3	204

Pozostałe ciśnienia 400lbs, 600lbs, 900lbs oraz 1500lbs dostępne na zamówienie.



ul. Szczawiowa 57 A, 70-010 Szczecin, tel. 91 485 10 50, fax: 91 482 32 82
www.askotech.com.pl, e-mail: szczecin@askotech.com.pl