

Kołnierze typu Socket Weld wg ASME B16.5 300lbs

DN	CALE	KOŁNIERZ										ŚRUBY			WAGA [KG]
		O [MM]	C [MM]	Dp [MM]	R [MM]	Y2 [MM]	B2 [MM]	B1 [MM]	X [MM]	D [MM]	liczba	gwint [MM]	Do [MM]		
15	1/2"	95	12,7	66,7	34,9	21	22,2	15,8	38	10	4	12,7	15,9	0,62	
20	3/4"	115	14,3	82,6	42,9	24	27,7	20,9	48	11	4	15,9	19,1	1,19	
25	1"	125	15,9	88,9	50,8	25	34,5	26,6	54	13	4	15,9	19,1	1,44	
32	1 1/4"	135	17,5	98,4	63,5	25	43,2	35,1	64	14	4	15,9	19,1	1,73	
40	1 1/2"	155	19,1	114,3	73,0	29	49,5	40,9	70	16	4	19,0	22,2	2,62	
50	2"	165	20,7	127,0	92,1	32	61,9	52,5	84	17	8	15,9	19,1	2,94	
65	2 1/2"	190	23,9	149,2	104,8	37	74,6	62,7	100	19	8	19,0	22,2	4,49	
80	3"	210	27,0	168,3	127,0	41	90,7	77,9	117	21	8	19,0	22,2	6,20	
	3 1/2"	230	28,6	184,1	139,7	43	103,4	90,1	133	-	8	19,0	22,2	-	
100	4"	255	30,2	200,0	157,2	46	116,1	102,3	146	-	8	19,0	22,2	-	
125	5"	280	33,4	235,0	185,7	49	143,8	128,2	178	-	8	19,0	22,2	-	
150	6"	320	35,0	269,9	215,9	51	170,7	154,1	206	-	12	19,0	22,2	-	
200	8"	380	39,7	330,2	269,9	60	221,5	202,7	260	-	12	22,2	25,4	-	
250	10"	445	46,1	387,4	323,8	65	276,2	254,6	321	-	16	25,4	28,6	-	
300	12"	520	49,3	450,8	381,0	71	327,0	304,8	375	-	16	28,6	31,8	-	
350	14"	585	52,4	514,4	412,8	75	359,2	-	425	-	20	28,6	31,8	-	
400	16"	650	55,6	571,5	469,9	81	410,5	-	483	-	20	31,7	34,9	-	
450	18"	710	58,8	628,6	533,4	87	461,8	-	533	-	24	31,7	34,9	-	
500	20"	775	62,0	685,8	584,2	94	513,1	-	587	-	24	31,7	34,9	-	
600	24"	915	68,3	812,8	692,2	105	616,0	-	702	-	24	38,1	41,3	-	