


Kolana bezszwowe 5D wg EN10253-4

Kolana bezszwowe 90 stopni 5D [2,5D].

Wykonane zgodnie z EN10253-4/A, 90 stopni, gięte z rur bezszwowych wg EN 10216-5. Atest wg EN10204 3.1.

Materiały o wysokiej odporności na ciśnienie.



DOSTĘPNE GATUNKI

Szeroki wybór	Ograniczony wybór
1.4541	1.4462
1.4571	1.4539

D [MM]	S [MM]	R [MM]	WAGA [KG]	D [MM]	S [MM]	R [MM]	WAGA [KG]
20,0	1,5	42,5	0,05	57,0	2,9	127,5	0,77
21,3	1,6	42,5	0,05	60,3	2,0	135,0	0,64
	2,0	42,5	0,07		2,9	135,0	0,84
	2,6	42,5	0,09		4,0	135,0	1,20
	3,6	42,6	0,20	76,1	2,9	175,0	1,50
26,9	2,0	57,5	0,10		3,6	175,0	1,77
	2,6	57,5	0,14		5,0	175,0	3,50
	4,0	57,5	0,30		8,0	176,0	6,50
33,7	2,0	72,5	0,18	88,9	3,2	205,0	2,34
	2,6	72,5	0,23		5,6	205,0	3,40
	3,6	72,5	0,35		8,0	205,0	4,50
	4,5	72,5	0,40	114,3	3,6	270,0	3,00
	6,3	72,5	0,60		4,0	270,0	4,85
35,0	2,0	77,5	0,22		6,3	270,0	7,10
38,0	2,0	82,5	0,25		8,8	270,0	9,00
	2,6	82,5	0,35	139,7	4,0	330,0	6,90
	6,3	82,5	0,80		6,3	330,0	10,7
42,4	2,0	92,5	0,37		10,0	330,0	16,6
	2,6	92,5	0,40	159,0	4,5	375,0	10,1
	3,6	92,5	0,50	168,3	4,0	390,0	9,90
	5,0	92,5	0,80		4,4	390,0	11,1
44,5	2,6	97,5	0,41		7,1	390,0	17,3
48,3	2,6	107,5	0,49		11,0	390,0	26,1
	3,2	107,5	0,61	219,1	4,5	515,0	19,2
	3,6	107,5	0,75		6,3	515,0	26,9
	5,0	107,5	1,20		8,0	515,0	33,9

KOLANA

D (MM)	S (MM)	R (MM)	WAGA (KG)
219,1	12,5	515,0	51,9
273,0	5,0	650,0	33,7
	6,3	650,0	42,3

D (MM)	S (MM)	R (MM)	WAGA (KG)
	8,8	650,0	58,4
	12,5	650,0	82,0