


Kolana bezszwowe 5D wg EN10253-4

Kolana bezszwowe 90 stopni 5D [2,5D].

Wykonane zgodnie z EN10253-4/A, 90 stopni, gięte z rur bezszwowych wg EN 10216-5. Atest wg EN10204 3.1.

Materiały o wysokiej odporności na ciśnienie.



DOSTĘPNE GATUNKI

Szeroki wybór	Ograniczony wybór
1.4541	1.4462
1.4571	1.4539

D (MM)	S (MM)	R (MM)	WAGA (KG)	D (MM)	S (MM)	R (MM)	WAGA (KG)
20,0	1,5	42,5	0,05	57,0	2,9	127,5	0,77
21,3	1,6	42,5	0,05	60,3	2,0	135,0	0,64
	2,0	42,5	0,07		2,9	135,0	0,84
	2,6	42,5	0,09		4,0	135,0	1,20
	3,6	42,6	0,20	76,1	2,9	175,0	1,50
26,9	2,0	57,5	0,10		3,6	175,0	1,77
	2,6	57,5	0,14		5,0	175,0	3,50
	4,0	57,5	0,30		8,0	176,0	6,50
33,7	2,0	72,5	0,18	88,9	3,2	205,0	2,34
	2,6	72,5	0,23		5,6	205,0	3,40
	3,6	72,5	0,35		8,0	205,0	4,50
	4,5	72,5	0,40	114,3	3,6	270,0	3,00
	6,3	72,5	0,60		4,0	270,0	4,85
35,0	2,0	77,5	0,22		6,3	270,0	7,10
38,0	2,0	82,5	0,25		8,8	270,0	9,00
	2,6	82,5	0,35	139,7	4,0	330,0	6,90
	6,3	82,5	0,80		6,3	330,0	10,7
42,4	2,0	92,5	0,37		10,0	330,0	16,6
	2,6	92,5	0,40	159,0	4,5	375,0	10,1
	3,6	92,5	0,50	168,3	4,0	390,0	9,90
	5,0	92,5	0,80		4,4	390,0	11,1
44,5	2,6	97,5	0,41		7,1	390,0	17,3
48,3	2,6	107,5	0,49		11,0	390,0	26,1
	3,2	107,5	0,61	219,1	4,5	515,0	19,2
	3,6	107,5	0,75		6,3	515,0	26,9
	5,0	107,5	1,20		8,0	515,0	33,9

KOLANA

D (MM)	S (MM)	R (MM)	WAGA (KG)
219,1	12,5	515,0	51,9
273,0	5,0	650,0	33,7
	6,3	650,0	42,3

D (MM)	S (MM)	R (MM)	WAGA (KG)
	8,8	650,0	58,4
	12,5	650,0	82,0