

Kształtowniki kwadratowe

Kształtowniki kwadratowe, spawane wzdłużnie metodą HF [zgrzewanie prądami o wysokiej częstotliwości] o powierzchni gładkiej, lekko szorstkowanej, W ofercie również powierzchnie szlifowane ziarnem 240 lub 320 dodatkowo pakowane w rękaw z PCV. W zakresie wymiarów od 10x10x1,0 do 300x300x5,0, z atestem EN 10204 / 2.2 lub 3.1. Długości ściśle 6 metrowe.

DOSTĘPNE GATUNKI

1.4301

1.4404

1.4571



WYMIARY	ŚCIANKA	WAGA 1M [KG]	WYMIARY	ŚCIANKA	WAGA 1M [KG]
10x10	1,0	0,31		1,2	1,52
15x15	1,0	0,48		1,5	1,86
	1,2	0,57		2,0	2,45
	1,5	0,70		2,5	3,16
16x16	1,0	0,50		3,0	3,76
	1,5	0,73		4,0	4,70
20x20	1,0	0,60	45x45	1,5	2,14
	1,2	0,72		2,0	2,80
	1,5	0,88		3,0	4,17
	2,0	1,15	50x50	1,2	1,92
25x25	1,0	0,77		1,5	2,35
	1,2	0,93		2,0	3,11
	1,5	1,15		2,5	3,91
	2,0	1,50		3,0	4,65
	2,5	1,88		4,0	5,82
	3,0	2,16		5,0	7,04
30x30	1,0	0,93	60x60	1,5	2,81
	1,2	1,12		2,0	3,71
	1,5	1,37		2,5	4,61
	2,0	1,84		3,0	5,49
	2,5	2,24		4,0	7,10
	3,0	2,78		5,0	8,94
35x35	1,0	1,11	70x70	2,0	4,33
	1,2	1,33		3,0	6,45
	1,5	1,62		4,0	8,71
	2,0	2,15		5,0	10,77
	3,0	3,19	80x80	2,0	4,99
40x40	1,0	1,28		2,5	6,35

RURY

WYMIARY	ŚCIANKA	WAGA 1M [KG]	WYMIARY	ŚCIANKA	WAGA 1M [KG]
	3,0	7,53		5,0	18,00
	4,0	9,82		6,0	21,60
	5,0	12,30		8,0	29,65
	6,0	17,72	150x150	3,0	14,06
90x90	3,0	8,56		4,0	18,74
	4,0	11,32		5,0	22,80
100x100	2,0	6,40		6,0	27,36
	3,0	9,53		8,0	37,46
	4,0	12,22		10,0	46,32
	5,0	15,12	200x200	3,0	19,31
	6,0	18,23		4,0	25,02
	8,0	24,44		5,0	30,80
	10,0	30,05		6,0	39,96
120x120	2,0	7,71		8,0	50,48
	3,0	11,25		10,0	62,60
	4,0	14,91	300x300	5,0	46,20

*Istnieje możliwość zamówienia innych wymiarów kształtowników szlifowanych niż w/w,
Dostępne gatunki 1.4301 i 1.4571, Termin dostawy ok. 2-3 tygodnie,

UWAGA!

Na życzenie klienta sprowadzamy nietypowe kształtowniki [grubsze ścianki] spawane z dwóch ceowników o wymiarach powyżej 100 mm.