

## Pręty kwadratowe

**Pręty ciągnione** na zimno o powierzchni gładkiej. Trawione w zakresie średnic od 4,0 mm do 60 mm.

Wykonane zgodnie z technicznymi warunkami dostaw wg EN 10088-3 [DIN17440].

Tolerancja wg EN 10278 [DIN178] -h11. Atest hutniczy EN 10204/3.1. Długości ok. 3 m.

**Pręty walcowane** na gorąco o powierzchni lekko chropowatej, matowej, trawione w zakresie średnic od 8,0 mm do 150 mm.

Wykonane zgodnie z technicznymi warunkami dostaw wg EN 10088-3 [DIN17440].

Tolerancja wg EN 10059 [DIN1014]. Atest hutniczy EN10204/3.1. Długości ok. 4-6 m.

### DOSTĘPNE GATUNKI

Szeroki wybór		Ograniczony wybór
1.4301	1.4404	1.4057
1.4541		1.4462
1.4571		1.4539



DŁUGOŚĆ BOKU MM	WAGA 1M [KG]	DŁUGOŚĆ BOKU MM	WAGA 1M [KG]
4	0,13	32	8,04
5	0,20	35	9,62
6	0,28	40	12,6
7	0,39	45	15,9
8	0,50	50	19,6
9	0,64	55	23,8
10	0,79	60	28,3
11	0,95	65	33,2
12	1,13	70	38,5
13	1,32	75	44,2
14	1,54	80	50,2
15	1,77	85	56,7
16	2,01	90	63,6
18	2,54	100	78,5
20	3,14	120	113
22	3,50	135	143
25	4,91	150	177
30	7,07		