


Kołnierze luźne przetłaczane PN10

Stosowane w połączeniach luźnych z użyciem wywijek [kołnierze wywijanych].

Wymiary zbliżone do kołnierzy luźnych wg normy EN1092-1 typ 02.

Alternatywa dla kołnierza luźnego nierdzewnego – taka sama wytrzymałość przy niższej wadze i cenie.



DOSTĘPNE GATUNKI	
Szeroki wybór	Ograniczony wybór
1.4301/1.4307	1.4541
1.4404	1.4571

DN	RURA [MM]	KOŁNIERZ					ŚRUBY			WAGA [KG]
		Dz [MM]	Dw [MM]	g [MM]	e [MM]	Dp [MM]	liczba	gwint	Do [MM]	
15	21,3	95,0	24	12	3	65	4	M12	13,5	0,20
20	26,9	105	30	14	3	75	4	M12	13,5	0,24
25	33,7	115	37	14	3	85	4	M12	13,5	0,26
32	42,4	140	46	15	3	100	4	M12	17,5	0,45
40	43,0	150	48	16	4	110	4	M16	18,0	0,65
	48,3		54							
50	54,0	165	58	18	4	125	4	M16	18,0	0,80
	60,3		65							
65	70,0	185	78	20	4	145	4	M16	18,0	0,95
	76,1		81							
80	84,0	200	90	20	4	160	8	M16	18,0	1,38
	88,9		94							
100	104,0	220	110	20,5	4	180	8	M16	18,0	1,60
	114,3		119							
125	129,0	250	135	21	5	210	8	M16	18,0	2,00
	139,7		145							
150	154,0	285	160	22	5	240	8	M20	22,0	2,60
	168,3		173							
200	204,0	340	212	26	6	295	8	M20	22,0	3,20
	219,1		225							
250	254,0	395	262	28	6	350	12	M20	22,0	4,40
	273,0		279							
300	306,0	445	312	31	6	400	12	M20	22,0	5,80
	323,9		329							
350	355,6	505	362	34	8	460	16	M20	22,0	8,10
400	406,4	565	413	36	8	515	16	M24	26,0	9,70
450	457,2	615	465	40	8	565	20	M24	26,0	11,2
500	508,0	670	517	40	8	620	20	M24	26,0	12,7