

Rury spawane wg ASTM

Rury instalacyjne, wykonane wg ASTM A312 lub ASTM A358 spawane wzdłużnie, wyżarzane i trawione w odcinkach 6 metrowych. Zakres wymiarów od 13,72x2,24 do 610x12,70 mm.

Tolerancje wg ASTM A999. Z atestem EN10204 / 3.1.

DOSTĘPNE GATUNKI	
Szeroki wybór	Ograniczony wybór
304/304L	1.4462
316/316L	1.4539
321/321H	



TOLERANCJE ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ I GRUBOŚCI ŚCIANKI WG ASTM A999				
Średnica zewnętrzna D mm	Tolerancja średnicy zewnętrznej D mm		Tolerancja grubości ścianki T	
	w plusie	w minusie	w plusie	w minusie
10,29 - 48,26	0,4	0,79	+20%	
>48,26 - 114,3	0,79	0,79	+20%	
>114,3 - 219,08	1,59	0,79		
>219,08 - 457,20	2,38	0,79		-12,5%
>457,20 - 660,40	3,18	0,79	+22,5%	
>660,4 - 863,6	3,97	0,79		
>863,6 - 1219,2	4,76	0,79		

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MM	GRUBOŚĆ ŚCIANKI MM	CALE	WAGA 1M [KG]
13,72	2,24	1/4"x40S	0,64
17,15	1,65	3/8"x10S	0,64
	2,31	3/8"x40S	0,86
21,34	1,65	1/2"x5S	0,82
	2,11	1/2"x10S	1,01
	2,77	1/2"x40S	1,28
	3,73	1/2"x80S	1,65
26,67	1,65	3/4"x5S	1,03
	2,11	3/4"x10S	1,29
	2,87	3/4"x40S	1,71
	3,91	3/4"x80S	2,23
33,40	1,65	1"x5S	1,33
	2,77	1"x10S	2,12
	3,38	1"x40S	2,54
	4,55	1"x80S	3,29
	6,35	1"x160S	4,30
42,16	1,65	1 1/4"x5S	1,69

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MM	GRUBOŚĆ ŚCIANKI MM	CALE	WAGA 1M [KG]
	2,77	1 1/4"x10S	2,73
	3,56	1 1/4"x40S	3,44
48,26	1,65	1 1/2"x5S	1,95
	2,77	1 1/2"x10S	3,15
	3,68	1 1/2"x40S	4,11
60,33	1,65	2"x5S	2,35
	2,77	2"x10S	3,99
	3,91	2"x40S	5,52
73,03	2,11	2 1/2"x5S	3,77
	3,05	2 1/2"x10S	5,34
	5,16	2 1/2"x40S	8,81
88,90	2,11	3"x5S	4,58
	3,05	3"x10S	6,55
	5,49	3"x40S	11,46
101,60	3,05	3 1/2"x10S	7,52
	5,74	3 1/2"x40S	13,77
114,30	2,11	4"x5S	5,92
	3,05	4"x10S	8,49
	6,02	4"x40S	16,32
141,30	3,40	5"x10S	11,74
	6,55	5"x40S	22,10
	9,53	5"x80S	31,44
168,28	2,77	6"x5S	11,48
	3,40	6"x10S	14,04
	7,11	6"x40S	28,72
219,08	2,77	8"x5S	15,00
	3,76	8"x10S	20,27
	6,35	8"x20	33,82
	8,18	8"x40S	43,41
	12,70	8"x80S	65,63
273,05	3,4	10"x5S	23,09
	4,19	10"x10S	28,34
	6,35	10"x20	42,39
	9,27	10"x40S	61,22
	12,70	10"x80S	82,80
323,85	3,96	12"x5S	31,88
	4,57	12"x10S	36,72
	6,35	12"x20	50,47
	9,53	12"x40S	75,02
	12,70	12"x80S	98,95
355,60	4,78	14"x10S	41,99
	6,35	14"x10	55,50
	9,53	14"x40S	82,58
406,40	4,78	16"x10S	48,07
	6,35	16"x10	63,60
	9,53	16"x40S	94,71
	12,70	16"x80S	125,50

RURY

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MM	GRUBOŚĆ ŚCIANKI MM	CALE	WAGA 1M [KG]
457,20	4,78	18"x10S	54,10
	6,35	18"x10	71,70
	9,53	18"x40S	106,83
508,00	5,54	20"x10S	69,70
	6,35	20"x10	79,80
	9,53	20"x40S	118,95
609,60	12,70	20"x80S	157,51
	6,35	24"x10S	96,00
	9,53	24"x40S	143,20
	12,70	24"x80S	189,82